

SERIE PSF 102 + SERIE K

PRESSOSTATI E VACUOSTATI PSF 102

- Valore di taratura totalmente registrabile ad alta risoluzione
- Valori di taratura compresi tra 0.25 mbar e 2068 mbar
- Contatti placcati in oro
- Ampia gamma di opzioni di montaggio e connessione
- Dimensioni miniaturizzate e peso leggero
- Disponibili terminali per PCB

[CATALOGO DEI PSF
PRESSOSTATI E VACUOSTATI
IN FORMATO PDF](#)

FARBO presenta una nuova soluzione alle applicazioni, che integra i pressostati e vacuostati Design Flex® serie PSF102 di World Magnetics con i raccordi ad innesto rapido FARBO della serie K.

Infatti, i pressostati ed i vacuostati della World Magnetics vantano caratteristiche di compattezza, leggerezza ed affidabilità molto apprezzate in vari settori.

A queste caratteristiche si accordano perfettamente i raccordi rapidi che garantiscono minimi ingombri e tenuta perfetta grazie all' O-ring di serie che ne permette l'impiego su qualsiasi superficie non regolare, aumentandone quindi ulteriormente la flessibilità di utilizzo.

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO

- Corpo in resina acetilica nera e ottone nichelato, pinza inox e guarnizioni in gomma antiolio NBR
- Attacco filettato a piena portata con smusso di invito del filetto femmina
- Filetto cilindrico con O-ring di serie
- Adatto per tutte le superfici, anche curve
- Diversi tipi di tubi innestabili



PSF 102 con raccordo fisso
diritto cilindrico codice KDM



PSF 102 con raccordo
girevole a "L" codice KGL



PSF 102 con raccordo
girevole a "T" codice KGT



PSF 102 con raccordo
intermedio diritto codice KID